



索引号: 000014672/2015-00353	分类: 环境科技及管理信息\环境标准
发布机关: 环境保护部	生成日期: 2015年03月31日
名称: 关于发布国家污染物排放标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）修改单的公告	
文号: 公告 2015年 第19号	主题词:

### 环境保护部公告

公告 2015年 第19号

#### 关于发布国家污染物排放标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）修改单的公告

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，防治污染，保护和改善生态环境，保障人体健康，完善国家环保标准体系，我部决定对国家污染物排放标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）进行修改完善，制定了标准修改单，并由我部与国家质量监督检验检疫总局联合发布。

该标准修改单自发布之日起实施。

特此公告。

(此公告业经国家质量监督检验检疫总局田世宏会签)

附件: [《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）修改单](#)

环境保护部

2015年3月27日

抄送: 各省、自治区、直辖市环境保护厅（局），新疆生产建设兵团环境保护局，环境保护部环境标准研究所。

环境保护部办公厅2015年3月31日印发

分享到:

## 附件

# 《纺织染整工业水污染物排放标准》 ( GB 4287-2012 ) 修改单

为进一步完善国家污染物排放标准，我部决定修改国家污染物排放标准《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)。修改内容如下：

一、将表 1、表 2 和表 3 的表头中“间接排放”改为“间接排放<sup>(3)</sup>”，同时在三个表的表注中增加“(3) 废水进入城镇污水处理厂或经由城镇污水管线排放，应达到直接排放限值。”

二、将表 1 和表 2 中的化学需氧量 (COD<sub>Cr</sub>) 间接排放限值调整为“500<sup>(4)</sup>/200<sup>(5)</sup>”，五日生化需氧量间接排放限值调整为“150<sup>(4)</sup>/50<sup>(5)</sup>”，同时在两表的表注中增加“(4) 适用于园区（包括工业园区、开发区、工业聚集地等）企业向能够对纺织染整废水进行专门收集和集中预处理（不与其他废水混合）的园区污水处理厂排放的情形，集中预处理的出水应满足（5）所要求的排放限值。”和“(5) 适用于除（3）和（4）以外的其他间接排放情形。”

三、在表 1、2、3 中增设“总锑”的排放控制要求，直接排放与间接排放限值均为 0.10 mg/L，排放监控位置为“企业废水总排放口”。

四、在“2 规范性引用文件”和“表 4 水污染物浓度测定方法标准”中增加 2 项标准：“水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 (HJ 694)”“水质 65 种元素的测定 电感耦合等离

子体质谱法（HJ 700）”。